

Parámetro técnico principal

Modelo	HM-200	HM-300	HM-320
Max. Poder	180-2100 (con detector instantáneo de panel plano)	180-2000 (con detector instantáneo de (panel plano))	180-3200 (con detector instantáneo de (panel plano))
Configuración del tubo de rayos X	Tubo Toshiba		
Gratificación de filtración	Filtro de gratificación		
Gratificación de filtración	Doble foco: 0,6 mm/1,2 mm		
Gratificación de filtración	Capacidad de enfriamiento del ánodo: 5000 J		
Gratificación de filtración	Capacidad de enfriamiento del ánodo: 5000 J		
Gratificación de filtración	Tamaño de tubo (largo y ancho)		
Gratificación de filtración	ADK: 125kV		
Gratificación de filtración	32mA-200mA		
Gratificación de filtración	32mA-300mA		
Gratificación de filtración	10mA-60mA		
Gratificación de filtración	5-200mA		
Gratificación de filtración	14 (opcional de 100)		
Gratificación de filtración	Operación manual: Multi-foco; Máx. Campo: 17x17" (30x150cm) 50x150cm		
Gratificación de filtración	Operación de tubo digital LCD		
Gratificación de filtración	Rango de movimiento vertical del tubo: 400mm-2000mm (desde el suelo hasta el foco)		
Gratificación de filtración	Rango de movimiento horizontal del tubo: Máx. 1200mm (desde el centro de la columna hasta el foco)		
Gratificación de filtración	Rango de inclinación de inclinación del tubo: 0°-90° (desde el centro de la columna hasta el foco)		
Gratificación de filtración	Rango de inclinación longitudinal del tubo: 0°-90° (desde el centro de la columna hasta el foco)		
Gratificación de filtración	Rango de inclinación de inclinación del tubo: 0°-90° (desde el centro de la columna hasta el foco)		
Gratificación de filtración	1200mm x 1200mm		
Gratificación de filtración	Instantáneo Toshiba (opcional) (50kV) o instantáneo de China (1417 V)		

Imagen de alta calidad



Unidad de rayos X

Máquina de rayos X de diagnóstico médico móvil HF

Ventaja

- Generador de alto voltaje de alta frecuencia, Pantalla digital
- Tubo de rayos X Toshiba, ánodo giratorio
- Panel táctil con control a 210V, 110V, 220V
- 402 programas diagnósticos automáticos (ARP)
- Freno de mano de exposición remota
- Radio recable +100
- Sistema de protección contra sobrecarga en caso de emergencia
- Cover de redondo
- Grande rueda de rodadura con freno sistema
- Detectores de panel plano instantáneo, opcional (tubo el tipo digital)

Modelo: HM-320



Máquina de rayos X móvil HF



402 programas radiográficos automáticos



Tubo de rayos X Toshiba
Ánodo giratorio



Dispositivo de

almacenamiento de energía de fuente de
alimentación. Puede trabajar a 220V,
conveniente

Modelo: HM-320


(400mA, 32KW)



Rotación del tubo
como eje X: +90°



El tubo gira como
Eje Y: +90°--30°



El brazo de soporte
gira horizontal: + 90 °



Floor#8, FengHuang Culture Plaza,
JiangDong Middle Road#215, Nanjing, P.R. China 210019
Tel: 0086 25 52334966 Fax: 0086 25 52334105

www.triup.com